

TopLine

HR50 II

7736701406

De data voldoen aan de eisen van de verordeningen (EU) 811/2013 en (EU) 813/2013.

| Productkenmerken | Symbol | Eenheid | 7736701406 |
|---|------------|---------|------------|
| Ketel met rookgascondensator | | | ja |
| Lagetemperatuur-ketel | | | nee |
| B1-ketel | | | nee |
| Ruimteverwarmingstoestel met warmtekrachtkoppeling | | | nee |
| Voorzien van een aanvullend verwarmingstoestel? | | | - |
| Combinatieverwarmingstoestel | | | nee |
| Nominale warmteafgifte | Prated | kW | 49 |
| seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming | η_s | % | 92 |
| Energie-efficiëntieklasse | | | A |
| Nuttige warmteafgifte | | | |
| bij nominale warmteafgifte en werking op hoge temperatuur | P_4 | kW | 48,5 |
| bij 30 % van de nominale warmteafgifte en werking op lage temperatuur | P_1 | kW | 14,3 |
| Nuttig Rendement | | | |
| bij nominale warmteafgifte en werking op hoge temperatuur | η_4 | % | 87,8 |
| bij 30 % van de nominale warmteafgifte en werking op lage temperatuur | η_1 | % | 96,8 |
| Supplementair elektriciteitsverbruik | | | |
| bij volledige belasting | elmax | kW | 0,082 |
| bij deellast | elmin | kW | 0,018 |
| in stand-by-stand | P_{SB} | kW | 0,006 |
| Andere items | | | |
| Stand-by-warmteverlies | P_{stby} | kW | 0,088 |
| Energieverbruik van ontstekingsbrander | P_{ign} | kW | - |
| Stikstofoxidenemissie (alleen voor gas of olie) | NO_x | mg/kWh | 27 |
| Jaarlijks energieverbruik (gemiddelde klimaatomstandigheden) | Q_{HE} | kWh | - |
| Jaarlijks energieverbruik | Q_{HE} | GJ | 152 |
| Geluidsvermogensniveau, binnen | L_{WA} | dB | 61 |

Specifieke voorzorgsmaatregelen voor de installatie en onderhoud, alsmede recycling en/of afvoeren zijn in de installatie- en bedieningshandleidingen beschreven. Lees en houd de installatie- en bedieningshandleidingen aan.